

Overgangsstykke til Safe

OUTR



Beskrivelse


Overgangsstykke.

OUTR med Safe i den ene - hhv. Transfer i den anden ende.

Anvendes i forbindelse med spjæld, lyddæmpere eller andre komponenter, som ønskes demonteret fra systemet for rengøring, inspektion eller lignende.

Se også MFTR.

Dimensioner



Ød ₁ nom	Ød ₂ nom	t mm	l mm	l _i mm	m kg
80	80	0,7	40	40	0,15
100	100	0,7	40	40	0,15
125	125	0,7	40	40	0,20
140	140	0,7	40	40	0,20
150	150	0,7	40	40	0,30
160	160	0,7	40	40	0,30
180	180	0,7	40	40	0,30
200	200	0,7	40	40	0,30
224	224	0,7	40	40	0,40
250	250	0,7	60	60	0,40
300	300	0,7	46	60	0,70
315	315	0,7	46	60	0,50
350	350	0,9	46	60	0,80
400	400	0,9	46	80	1,20
450	450	0,9	46	80	1,40
500	500	0,9	46	80	1,60
560	560	0,9	80	80	4,6
600	600	0,9	80	80	4,9
630	630	0,9	80	80	5,1
710	710	0,9	100	100	6,1
800	800	0,9	100	100	7,5
900	900	0,9	125	125	8,5

Dimensioner > ø500 er forsynet med flanger type FL i Transfer-enden.

Bestillingskode

Produkt	OUTR	315
Dimension Ød		