



Lindab Sandwichpaneler

Lindab Panel er en sandwichkonstruktion med sider af profilerede stålplader, der er limet på en isolerende kerne af stenuld. Sandwich Panelerne produceres efter ordre i ønsket længde, farve og overflade. Alle tykkelser har en nominel dækbredde på 1197 mm. Indersiden er som standard altid hvid



Lindab Panel, Line 200

Diskret profil med 6 mm bredt og 1 mm dybt spor pr. 200 mm.

Lindab Panel, Line 600

Elegant profil med 7 mm bredt og 3 mm dybt spor pr. 600 mm.

Lindab Panel, Random

Panelet har diskrete designspor, hvor dybden og afstanden varierer og giver facaden et flot spil og samlingerne opleves som en del af designsporet.

Lindab Panel, Micro 25

2 mm dyb sinusprofilering, linjeafstand 25 mm.

Lindab Panel, Line 1200T (Thin)

Glat panel med smal profilering ved samling. Overfladen er karakteriseret af en diskret linie i hele panelets længde.

Lindab Panel, Line 1200W (Wide)

Lindab Panel 1200W er et plant panel med en bred v-formet profilering ved panelets ene sidekant. V-formen giver overfladen en stærk skyggeeffekt i hele panelets længde.

Lindab Panel, Line 1200XW (Xtra Wide)

Plant panel med ekstra bred v-formet profilering ved panelets ene sidekant. Overfladen kendetegnes af en bred linie i hele panelets længde.

mm	U-værdi W/m²K			Luft- isolering dB			Brandklasse			Brand- reaktion	Max. rek. længder i meter			Vægt kg/m²		
	Light	Base	Plus	Light	Base	Plus	Light	Base	Plus	Light / Base / Plus	Light	Base	Plus	Light	Base	Plus
70	0,54	0,56	0,61	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0	5,0 ¹⁾	6,5 ¹⁾	7,5 ¹⁾	14	16	18
100	0,38	0,40	0,43	34	31	30	EI 30	EI 30	EI 60 ²⁾	A2-s1, d0	8,0 ¹⁾	10,0 ¹⁾	10,0 ¹⁾	16	18	21
120	0,32	0,33	0,36	33	29	29	EI 30	EI 60	EI 60	A2-s1, d0	10,0 ¹⁾	12,2	12,2	18	20	24
150	0,26	0,27	0,29	31	28	28	EI 60	EI 60	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	12,2	12,2	20	23	28
200	0,19	0,20	0,22	30	27	27	EI 60	EI 60	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	12,2	12,2	24	27	34
240	0,16	0,17	0,18	30	27	27	EI 60	EI 60	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	12,2	11,2 ¹⁾	27	31	39
300	0,13	0,14	0,15	30	27	27	EI 60	EI 60	EI 60/EI 180 ²⁾	A2-s1, d0	12,2	11,4	9,4 ¹⁾	31	36	46

¹⁾ Maks. anbefalet længde mht. håndtering. ²⁾ Skal brandforstærkes, spørg venligst

Standard Farveprogram

Farve	Nærmeste RAL
Hvid 001	9002
Sort 015	9011
Hvid 020	9010
Lysegrå 022	7044
Antracit 035	7016
Grafitgrå 036	7024
Dark Silver 044	9007
Stålm metallic 045	9006
Mørkegrå 087	7043
Zinkgrå 241	7038
Mørkerød 758	3009
Grøn 874	6003
Zafirblå 558	5009

Overflade data (gælder begge sider)

HBPM (High Build Polyester Mat) 36 µm
Glans: 10+/- 3, fås i alle farver ekskl. 558
Glans: 40 +/- 6 fås i farve 558 og 045
Varmegalvaniseret stål: 275 g/m²
Miljøklasse: RC5

Lindab Panel kan også bestilles i andre farver og med andre belægningssystemer. Spørg venligst. Læs mere om vores mineraluldspaneler på vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde:

- Teknisk information og konstruktion
- Belastningstabel og dimensionering
- Belægningssystemer
- Tilbehør
- Detaljetegninger