

Hygrostat

LHS25H



Beskrivelse

Fugtføler (hygrostat) LHS25H monteret i FUGA underlag.

Farve: Hvid

Tekniske data

Tilslutningsspænding:	230V +6% -10%
Frekvens:	50 Hz
Strømforsbrug:	25 mA
Max. belastning:	2,5A ohmsk, 1A motor
Kapsling:	IP 20
Dimensioner (HxBxD):	80 x 53 x 55 mm
Vægt:	132 g
Arb. temperatur:	10 - 50 °C
Justerbart fugtområde:	20 - 90 % RH

Funktionsbeskrivelse:

Enheden for montering i badeværelser, hvor den tilsluttes den eksisterende installation.

Fugtføleren starter den tilsluttede ventilator, når fugtigheden i rummet overstiger den forudindstillede værdi.

Når fugtigheden i rummet er reduceret til indstillet niveau, stopper ventilatoren igen.

Funktionen kan vendes, så ventilatoren kører ved lav fugtighed og stopper, når fugtigheden i rummet overstiger den forudindstillede værdi.

Justering:

Fugtigheden, hvor ventilatoren skal starte, indstilles på knappen på fronten af fugtføleren.

Valg af funktionsretning foretages på jumperne på printet (se tilslutningseksempel)

Montering:

Fugtføleren skal placeres på et fast underlag, og må ikke udsættes for vand.

Tilsluttes fase og nul fra fast installation. Ventilatoren tilsluttes mellem nul og udgang. Se tilslutningseksempel.

Monteringen skal overholde stærkstrømreglementet.

Bestillingskode

Produkt LHS25H

Hygrostat

LHS25H

Tilslutningseksempel:

